

SL-M Series

V-250SL-M

TGD
AUTOMATIC
DOORS

TGD
AUTOMATIC


The good door

เป็นระบบประตูอัตโนมัตินำเข้า อันดับ 1 ของญี่ปุ่น โดยผ่านการควบคุมมาตรฐาน มีการออกแบบสินค้า โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบ การใช้งานอย่างหนัก เพื่อให้ได้คุณภาพสินค้าตามมาตรฐานสากลตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน



คุณสมบัติพิเศษของ V-250SL-M

- ออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานได้ทั้งบานกระจกเปลือย บานเฟรมอลูมิเนียม หรือบานไม้ อุปกรณ์สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 250 กก.
- รางชุดขับเคลื่อน (Header Profile) ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้สะดวก ง่ายในการยึดติดอุปกรณ์มอเตอร์ คอนโทรลต่างๆ
- มอเตอร์เป็นแบบ DC Brushless Motor เชื้อระดับการเปิดโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปิดใช้งานครั้งแรก
- ชุดลูกล้อของรุ่น V-250SL-M ทำมาจากส่วนผสมของ Polyacetal Copolymer และ โลหะผสมอลูมิเนียม (Aluminum Alloy) โดย Polyacetal Copolymer มีความเป็นพลาสติกสูง เช่น ความแข็งแรงและความแข็ง ส่งผลให้อัตราการคืนตัวยืดหยุ่นได้สูงที่ต้องทนต่อความล่า การรับแรงแบบซ้ำๆ ทำให้ทนทานต่อการสึกหรอ มาตรฐานการรับรองที่ชัดเจนเพื่อคุณภาพที่สูงที่สุดสำหรับผู้ใช้
- มีระบบล้อคล้อที่ปรับตั้งได้ ป้องกันการตกราง
- สายพานเสริมไฟเบอร์กลาสเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงในการเปิด-ปิด
- ใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุม โดยสามารถตั้งเซตค่าต่างๆ ดังนี้
 - ความเร็วในการเปิด-ปิดประตู
 - ตั้งค่าระยะทางและความเร็วในการหยุดประตู
 - ตั้งลดพื้นที่การเปิดบานประตู
 - ปิดกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
 - ลดความเร็วเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
- สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้หลากหลาย ทั้งแบบคลื่นไมโครเวฟหรืออินฟราเรด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการใช้งาน



อุปกรณ์มาตรฐาน

- รางยาวมาตรฐาน 3 เมตร (บานเลื่อนเดี่ยว), 5 เมตร (บานเลื่อนคู่)
- ฝาครอบอลูมิเนียมสี N/A (สีเงินอลูมิเนียม) พร้อมฝาข้าง
- มอเตอร์, คอนโทรล, สายพาน, ฟูลเลย์, ชุดลูกล้อและอุปกรณ์ติดตั้ง
- เซ็นเซอร์ MICROWAVE นอก-ใน จำนวน 2 ตัว
- อุปกรณ์ป้องกันประตูหนีบ Safety Beam 1 ชุด

อุปกรณ์เสริม

- ขาจับกระจกสำหรับบานเปลือย, สลักหลาดกันแมลง, สลักหลาดกันชน
- รีโมทคอนโทรล, สวิตช์ปุ่มกด, Wireless Switch, Touchless Switch, Key Switch
- ล็อคไฟฟ้า, แบตเตอรี่



N Search Sensor (N01)*
03-000086



Electric lock (T10L)**
01-000655



Electric lock (T10U)***
01-000621



Program switch*
01-000620



Key switch PGS-CL*
25-000042

* Option

Electric lock (T10L)** = เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ประตูจะล็อค

Electric lock (T10U)*** = เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ ประตูจะคลายล็อค


ข้อมูลทางด้านเทคนิค V-250SL-M



ชนิดประตู	บานเลื่อนเดี่ยว รุ่น SL-M	บานเลื่อนคู่ รุ่น SL-M
รุ่นสินค้า	V-250SL-M	V-250SL-M
ประเภทมอเตอร์เกียร์	VS-250	VS-250
ประเภทฝาครอบราง	M	M
น้ำหนักสูงสุด (kg.)	250 x 1	250 x 2
ความกว้างบานประตู	1200 - 2700	
ความจุไฟฟ้า	230 VAC $\pm 10\%$ 2.5A* ¹	
อัตราเร็วการเปิดประตู (m/sec)	0.1 - 0.7* ²	
แรงลม (m/sec)	1.5 m/s or less	

*¹ ด้วยหม้อแปลงที่กำหนดโดย NABCO

*² ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามน้ำหนักประตูหรือสภาพแวดล้อมของไซต์



ฝาครอบราง ประเภท M

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด

02 300 9300

@tgdautomaticdoors

TGD Automatic Doors

TGD Automatic Doors

All rights reserved.

บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลนี้ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง
ทำให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ทั่วถึงหมดหรือบางส่วนผิดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบใดเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็น
เจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์



ISO9001 ISO14001 Certified